Castioni Parkett AG
Postfach ■ Brühlstr. 11 ■ 4107 Ettingen

Tel. 061 722 00 02 ■ info@castioni.ch
Fax 061 723 92 35 ■ www.castioni.ch

FAKTENBLATT: VINYLBODEN — PFLEGE & WERTERHALT

■ 1. Zwei Systeme: Vinyl verklebt & Vinyl Click

Vinylböden sind extrem strapazierfähig, pflegeleicht und fusswarm. Je nach Verlegeart gibt es jedoch wichtige Unterschiede, die im Alltag und bei der Reinigung beachtet werden müssen:

• **Vinyl verklebt (Vollflächig):** Diese Böden sind fest mit dem Untergrund verbunden. Sie haben eine sehr geringe Aufbauhöhe, sind extrem belastbar und absolut wasserresistent, da keine Feuchtigkeit unter den Boden wandern kann. Ideal für stark beanspruchte Räume und Nassbereiche.

• **Vinyl Click (Schwimmend verlegt):** Dieser Boden liegt lose auf einer Unterlage. Er reagiert sensibler auf extreme Hitze und Feuchtigkeit. Die Klick-Verbindungen sind mechanische Schwachstellen: Wenn zu viel Wasser in die Fugen gelangt, kann der Unterboden Schaden nehmen oder das Material aufquellen.

■■ DIE GRÖSSTE GEFAHR FÜR VINYL: EXTREME HITZE & SONNE

Vinyl ist ein thermoplastischer Kunststoff und arbeitet stark bei Temperatureinfluss!

• **Sonneneinstrahlung blocken:** Bei bodentiefen Fenstern oder Wintergärten mit direkter Sonneneinstrahlung kann sich das Vinyl extrem aufheizen. **Click-Vinyl kann sich dadurch wellen, aufbäumen oder die Klick-Verbindungen brechen!** Sorgen Sie an heissen Tagen zwingend für rechtzeitige Beschattung (Stoppen durch Plissees, Jalousien oder Markisen).

• **Verklebtes Vinyl ist stabiler:** Durch den Klebstoff ist es thermisch deutlich belastbarer, sollte aber dennoch vor extremer Hitze geschützt werden.

• **Keine Dampfreiniger:** Die hohe Hitze von Dampfreinigern löst den Klebstoff bei verklebtem Vinyl oder zerstört die Form von Click-Vinyl. Verwenden Sie niemals Dampf!

■ 2. Die richtige Reinigung & Pflege

• **Trockenreinigung:** Sand, Steinchen und Staub wirken auch auf Vinyl wie Schleifpapier und zerstören die schützende PU-Nutzschicht. Regelmässiges Staubsaugen (mit weicher Bürste) oder Wischen mit einem Besen ist Pflicht.

• **Feucht wischen nach System:**

- Vinyl verklebt: Kann problemlos feucht gewischt werden. Dennoch sollte stehendes Wasser vermieden werden.
- Vinyl Click: Darf **nur nebelfeucht** gewischt werden! Zu viel Wasser dringt in die Klick-Fugen ein und führt zu Schimmelbildung unter dem Boden oder zum Aufquellen der Trägerplatte.

• **Das richtige Reinigungsmittel:** Verwenden Sie einen speziellen **PU-Reiniger** oder Neutralreiniger. **Verbot von scharfen Mitteln:** Scheuermilch, Lösungsmittel, Bleichmittel oder stark alkalische Reiniger greifen die Oberfläche an und machen das Vinyl stumpf, spröde und anfällig für Flecken.

■ 3. Achtung vor dauerhaften Verfärbungen (Weichmacher-Wanderung)

Vinyl reagiert chemisch mit bestimmten Materialien. Dies führt zu unschönen, meist gelblichen oder dunklen Flecken, die sich nicht mehr entfernen lassen:

• **Gummi- und Latexverbot:** Autoreifen, Gummiräder von Kinderwagen, gummierte Rücken von Teppichen/Schmutzmatten sowie schwarze Gummifüsse von Geräten hinterlassen dauerhafte Verfärbungen durch die sogenannte Weichmacher-Wanderung. Nutzen Sie stattdessen Teppichunterlagen, die ausdrücklich für Vinylböden freigegeben sind.

• **Haarfärbemittel & Desinfektion:** Verschüttete Haartönungen, intensive Gewürze (wie Safran/Kurkuma) oder alkoholhaltige Desinfektionsmittel sofort aufwischen, da sie sonst in die Oberfläche einziehen.

■ 4. Mechanischer Schutz & Möbel

• **Filzgleiter:** Alle Möbelbeine mit passenden Filz- oder Teflonstoppern ausstatten. Schwere Möbel niemals über das Vinyl zerren, sondern anheben, um tiefe Kratzer zu vermeiden.

• **Bürostühle & Rollen:** Unter Schreibtischstühlen müssen zwingend **Rollen des Typs W (weich)** verwendet oder eine Bodenschutzmatte ausgelegt werden. Harte Plastikrollen fräsen die PU-Schicht im Laufe der Zeit ab.

• **Schwere Lasten bei Click-Vinyl:** Sehr schwere Möbel (z. B. Küchenzeilen, schwere Massivholzschränke) blockieren die schwimmende Bewegung von Click-Vinyl. Das Vinyl kann sich bei Wärme nicht mehr ausdehnen. Küchen sollten daher idealerweise vor dem Click-Vinyl aufgebaut oder der Boden an den Füssen ausgespart werden.

Dieses Faktenblatt dient Ihrer Information. Die richtige Pflege und Beachtung der Systemgrenzen sichert Ihnen einen langlebigen Boden.